
Projecteur LED à détection

Spot ONE

Détecteur
EAN 4007841 058616
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058616













O













orkable via ene

Description du fonctionnement

La perfection pour toutes les façades. Applique LED Spot ONE Sensor orientable avec un design aux lignes sobres et épurées, de 520 lm pour 7 W. Détecteur de mouvement infrarouge à 90° avec une portée max. de 10 m. Seuil de déclenchement et temporisation réglables. Mise en réseau possible de plusieurs appliques par liaison filaire. 1 source LED interchangeable à culot GU10 incluse.

Caractéristiques techniques

| Dimensions (L x l x H) | 175 x 97 x 98 mm |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Hauteur de montage max. | 2,50 m |
| Technologie de détection | infrarouge passif |
| Puissance | 7 W |
| Consommation propre | 0,5 W |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Mode esclave réglable | Non |
| Flux lumineux | 520 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM5 |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 |
| Avec source | oui, source LED |
| Ampoule | LED interchangeable |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Angle de détection | 90 ° |
| Angle d'ouverture | 90 ° |
| Protection au ras du mur | Non |
| Portée radiale | $r = 2 \text{ m } (3 \text{ m}^2)$ |
| Portée tangentielle | $r = 10 \text{ m} (79 \text{ m}^2)$ |

| Interrupteur crépusculaire | Oui |
|---|--------------------------------|
| Réglage de la luminosité de déclenchement | 2 – 1000 lx |
| Temporisation | 8 s - 35 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Allumage en douceur | Non |
| Éclairage permanent | commutable |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | II |
| Température ambiante | -20 – 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique transparente |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| UC1, poids net | 0,475 kg |
| Variante | Détecteur |
| UC1, Code EAN | 4007841058616 |
| | |

Sous réserve de modifications techniques.


Projecteur LED à détection

Spot ONE

Détecteur EAN 4007841 058616 vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058616



Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

