

# Tehnisko datu lapa

## Zemgrīdas kārba UDSR9, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces Nr. 7400359



Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri Ø 305 iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru R9. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 95 mm.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	7400359
Tips	UDSSD 25038 R9
Izmērs	364x364x97
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	229,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Izmērs d Ø	305,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	65-95 mm
Nominālais lielums ierīču iebūves vienībai	R9

