

Tehnisko datu lapa

Pildjava patronā 420 ml

Art.-Nr. 3497803



Vinilestera saistjava, nesatur stīrēnus, paredzēta lielu slodžu nostiprināšanai ar viņoto enkurstieni, neizplešot enkuru. Koaksiālā patrona, komplektā 1 sajaukšanas caurule, izstrādei ar VM-P 380 tipa Profi spiedpistoli.

Eiropas tehniskā atļauja saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam, kā arī pildīto un dobo ķieģeļu mūrī. Izturība betonā zemestrīces apstākļos atb. kategorijai C1. Tehniskās ugunsdrošības sertifikāts betonam un mūrī ar ugunizturības klasi līdz 120 minūtēm.

Grunts temperatūra izstrādes laikā no -10 °C līdz +40 °C (betons), vides temperatūra pēc pilnīgas sacietēšanas no -40 °C līdz +120 °C (betonā). Glabājot tumšā, vēsā vietā, derīga vismaz 18 mēnešus.

Pamatdati

Art.-Nr.	3497803
Īpašs	VMU plus 420
Dimensija	420ml
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	83,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Līmes lietojums	Celtniecība/montāža
Rūdišana	2 komponentu
Saturs	420,00 ml
Ar otu	<input type="checkbox"/>
Piegādes forma	Patrona
Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>