

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Click White Round 200mm 16W

LED CLICK White | LED wand- en plafondarmatuur met wandschakelaar voor bestuurbare lichtsegmenten



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Decoratieve huisverlichting

Productvoordelen

- Helder paneel, uniform verlicht met warm wit licht
- Lichtsegmenten separaat van elkaar te besturen door herhaaldelijk op de wandschakelaar te drukken
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen

Productkenmerken

- Wand- en plafondarmatuur
- Twee aparte lichtsegmenten
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 16,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 70,000 mA |
| Inschakelstroom | 17.6 A |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | - |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtstroom | 750 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1350 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 47 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 6 sdc _m |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1 |
| Stralingshoek | 110 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 198,00 mm |
| Hoogte | 38,00 mm |
| Product gewicht | 620,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|--|-------------------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Plastic |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+35 °C |
| Opslagtemperatuur | -30...+70 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Plafond / Muur |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075260511 | Vouwdoos 1 | 48 mm x 207 mm x 209 mm | 687.00 g | 2.08 dm ³ |
| 4058075260528 | Verzenddoos 8 | 435 mm x 225 mm x 220 mm | 5796.00 g | 21.53 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.