

Produktdetails

TY400-120X

TY400-120X Ty-Fast Kabelbinder 374x7,6 mm, 540N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 500 halogen- und silikonfrei



Allgemeine Informationen

Typ	TY400-120X
Bestellnummer	7TAG054360R0307
EAN	5414363064527
Beschreibung	TY400-120X Ty-Fast Kabelbinder 374x7,6 mm, 540N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 500 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370016
EAN	5414363064527
UPC	786210898278

Herkunftsland	Ungarn (HU) Vereinigte Staaten (US) Mexico (MX)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.299 in 7.595 mm
Tiefe des Produkts	374 mm 14.724 in

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Länge Verpackungseinheit 1	21 in 533 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.5 in 343 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18.25 in 464 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	103.1 mm 4.059 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19921219
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6 witterungsbeständig
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated,

then holds it it securely for final tightening by hand or tool"

Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	540 N 121 lb
Stärke	1.9 mm 0.075 in

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

