

Produktdetails

B36

B36 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 216 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 3, Reihen: 6, 950 mm x 800 mm x 215 mm



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | B36 |
| Bestellnummer | 2CPX052065R9999 |
| EAN | 4011617520658 |
| Beschreibung | B36 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 216 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 3, Reihen: 6, 950 mm x 800 mm x 215 mm |
| Langbeschreibung | <p>Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz-, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügiger Platz zur Leitungseinführung und Leitungsverlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p> |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Bemessungsstrom (I_n) | 250 A |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 78.7 W $\Delta t = 25K$ 103.9 W $\Delta t = 30K$ 122.6 W |
| Anzahl Flanschöffnungen | 3 |

| | |
|---------------------------|--|
| Anzahl | 153 |
| Leitungseinführungen | |
| Rastereinheiten (RE) | 6 |
| Konfigurierung | vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern |
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Gehäusety | Wandschrank |
| Montageart | Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert |
| Türart | Doppeltür |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusematerial | Stahlplatte / Kunststoff |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Art der Abdeckung | mit Einkerbung |
| Platzeinheiten (PLE) | 216 |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | verkehrsweiß |

Umwelt

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I (geerdet) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 9AKK107680A4773 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| Breite des Produkts | 800 mm |
| Höhe des Produkts | 950 mm |
| Tiefe des Produkts | 215 mm |
| Nettogewicht | 20.753 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 190 mm |
| Stärke | Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 21.583 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107680A4773 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC133150M5601 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|--|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101 |
| Building Information Modeling - BIM | 9AKK107680A4425;9AKK107680A4424 |

Klassifizierungen

| | |
|--|------------------------------|
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 9 | EC000058 - Leergehäuse |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27142408 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm | CZT2 | 1 | Stück |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm | CZT5 | 1 | Stück |
| 2CPX052345R9999 | CTT16 ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 1, 921 mm x 248 mm x 14 mm | CTT16 | 1 | Stück |
| 2CPX052363R9999 | CTT26S ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 2, 921 mm x 521 mm x 14 mm | CTT26S | 1 | Stück |
| 2CPX052381R9999 | CTL26S ComfortLine Lüftungstür, IP30, Feldbreite: 2, 921 mm x 521 mm x 14 mm | CTL26S | 1 | Stück |
| 2CPX052395R9999 | CTW26S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 921 mm x 521 mm x 14 mm | CTW26S | 1 | Stück |
| 2CPX052461R9999 | CZ3 ComfortLine Isolierrahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm | CZ3 | 1 | Stück |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20,5 mm x 204 mm x 87 mm | CZ4 | 1 | Stück |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm | CZ2 | 1 | Stück |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungsglaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm | CZ1P4 | 1 | Stück |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF3 | 1 | Stück |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF4 | 1 | Stück |
| 2CPX052440R9999 | CZF10 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF10 | 1 | Stück |
| 2CPX052441R9999 | CZF11 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF11 | 1 | Stück |
| 2CPX052442R9999 | CZF12 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF12 | 1 | Stück |
| 2CPX052443R9999 | CZF13 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF13 | 1 | Stück |
| 2CPX052444R9999 | CZF14 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF14 | 1 | Stück |
| 2CPX052501R9999 | CZB216 ComfortLine Schottwand, 900 mm x 124 mm x 7 mm | CZB216 | 1 | Stück |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | Stück |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | Stück |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | Stück |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | Stück |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ507 | 1 | Stück |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ508 | 1 | Stück |
| 2CPX052419R9999 | CZT26H ComfortLine Stangenverschluß, 500,5 mm x 29,5 mm x 5 mm | CZT26H | 1 | Stück |
| 2CPX052464R9999 | CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9,9 mm x 98,5 mm | CZ6 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilungssysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → ComfortLine B

