




NUMINOS® DL M

Indoor led plafondbouwarmatuur zwart/zwart 2700K
40° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL M, die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 watt, een lichtintensiteit van 1460 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003844 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |