

Produktdetails

T5 630 W FP 3p HR

T5 630 W FP 3p HR Zub. f. Leistungsschalter T5
Unterteil

Allgemeine Informationen

Typ	T5 630 W FP 3p HR
Bestellnummer	1SDA054770R1
EAN	8015644558994
Beschreibung	T5 630 W FP 3p HR Zub. f. Leistungsschalter T5 Unterteil
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054770R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template	9AKK108467A5658
---------------------------------------	-----------------

(CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	3655589
EAN	8015644558994
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Breite des Produkts	171 mm
Höhe des Produkts	273 mm
Tiefe des Produkts	50 mm
Nettogewicht	2.9 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	321 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	288 mm
Länge Verpackungseinheit 1	321 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	3.2 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644558994

Weitere Informationen

Gerät	Unterteil
Anzahl Pole	3
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Sockel
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungsdauerstrom (I _u)	630 A
Normen	IEC
Produktvariante	T5

Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	ausfahrbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz	not applicable V
Version	W

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000436R0812 1SDH000436R0811
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	ITSCE-RH0100001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T