

Produktdetails

# 6819/68-24

## 6819/68-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 50 ° IP40



### Allgemeine Informationen

Typ	6819/68-24
Bestellnummer	2CKA006800A2750
EAN	4011395217733
Beschreibung	6819/68-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 50 ° IP40
Langbeschreibung	Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig; Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B9215
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA0001373B9426
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	110 ... 230 V

Hilfsspannung AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.3 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 8 m
Anzahl Schaltzonen	496
Verzögerungszeit (T)	Aus 0 Sekunde(n) Ein 0 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beleuchtungsstärke	5 ... 2000 lx
Ausführung	Präsenzmelder
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studiweiß matt
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP40
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6497
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	94 mm
Höhe des Produkts	94 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	128.1 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	49 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.253 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0695
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2736	6817/62-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 50 ° IP40	6817/62-24	1	Stück
2CKA006800A2734	6819/30-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6819/30-24	1	Stück
2CKA006800A2740	6819/31-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6819/31-24	1	Stück
2CKA006800A2738	6817/32-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6817/32-24	1	Stück
2CKA006800A2742	6817/33-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6817/33-24	1	Stück
2CKA006800A2746	6819/35-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6819/35-24	1	Stück
2CKA006800A2764	6889/30-24 Dekorrahmen studioweiß matt	6889/30-24	1	Stück
2CKA006899A2304	6898 Schutzkorb alpinweiß	6898	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Professional Serie

