

PRODUCT-DETAILS

S452M-UCC6

S452M-UCC6 Miniature Circuit Breaker



Informations générales

Extension du type de produit	S452M-UCC6
Code de produit	2CCS472001R1064
EAN	7612270110650
Description courte	S452M-UCC6 Miniature Circuit Breaker
Description longue	Miniature Circuit Breaker ,2P,UCC,6A,10kA,SMISLINE CLASSIC

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-2
Tripping Characteristic	C
Tension nominale (U_n)	440 V DC
Tension	440 V DC 220 V DC 240 / 415 V AC
Tension assignée d'isolement (U_i)	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV
Type de tension	AC

Courant nominal (I_n)	6 A
Rated Short-Circuit Capacity	(400 V) 10 kA (230 V) 10 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(240 V AC) 10 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Fréquence (f)	50 ... 60 Hz
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	1.87 W
Classe de limitation d'énergie	3
Nombre de pôles	2
Number of Protected Poles	2
Catégorie de Surtension	III
Trip Class	UC-C
Type de libération	C
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Rigid 0 ... 25 mm ²

Environnement

Température extérieure	-25...55 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25...55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informations environnementales	9AKK108467A9561
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Produit Largeur Net	36 mm
Produit Hauteur Net	91 mm
Produit Longueur Net	76 mm
Poids net	285 g
Taille	2 modules
Profondeur d'encastrement (t_2)	94.5 mm
Schéma dimensionnel	2CCC451027C0106 Ind B

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 5 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	285 g
E-Number (Switzerland)	809546102

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107991A9703
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CCC404011M0109
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	2CCC451027C0106 Ind B
---	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363020
eClass	V11.0 : 27141901
Code de classification d'objet	FC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → SMISLINE Classic → SMISLINE Classic

