

Part No. **43334**

4 PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE C HUB WITH POWER DELIVERY

CONNECT TYPE A & TYPE C PERIPHERALS TO A SINGLE USB 3.2 GEN 2 TYPE C PORT



DESCRIPTION

- Provides 4 USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed ports with data rates up to 10Gbps
- Allows connection of 2 Type A and 2 Type C peripherals
- Compatible with all USB Type C equipped computers
- Features a USB Type C Female port for Power Delivery up to 100W
- 2 year warranty

The Lindy 4 Port USB 3.2 Gen 2 Type C Hub allows users to connect up to 2 USB Type A and 2 Type C peripherals to any USB Type C equipped devices. As part of the USB 3.2 Gen 2 specification, 10Gbps bandwidth provides lightning fast data transfers between host and mass storage devices.

Featuring both Power Delivery 3.0 and Battery Charging 1.2, this Hub really is an ideal companion for power users looking to expand connectivity of Ultrabooks or Macbooks whilst charging their devices. PD 3.0 is provided using an extra USB Type C Port, supporting bidirectional power of up to 100W whilst enabling higher voltage and current values to negotiate between connected devices. Battery Charging 1.2 provides a level of charging which is not possible with standard USB Type A ports by supplying up to 1.5A.

This device's tempered glass design, right angled host connection and small form factor combine to create a truly elegant hub which compliments high performance devices. Installation is simple using a reversible Type C connector and driverless installation.

RELATED PRODUCTS

0

4 PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE C HUB WITH POWER DELIVERY

SPECIFICATIONS

USB Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 2
Supported Bandwidth	10Gbps
Chipset	VL102+, GL3590
Compatibility	USB Type C & Thunderbolt 3 equipped computers
Power Delivery	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
Special Features	Supports Battery Charging 1.2, 90° angled USB-C connector

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	110.5 x 34.7 x 12.1mm (4.35x1.37x12.1in)
[Fixed] Cable Length	200mm (7.87in)
Housing Material	Aluminum +
Net Weight	0.053kg (0.12lb)
Operating Temperature	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Storage Temperature	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidity	20 - 80% RH (non-condensing)
Power Requirements	-
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	43334
EAN	4002888433349

CONNECTORS

Inputs	1 x USB Type C (Male)
Outputs	2 x USB Type A (Female), 3 x USB Type C (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gross Weight	0.06kg (0.13lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGING CONTENT

4 Port USB 3.2 Gen 2 Type C Hub with Power Delivery

Part No. **43334**

4 PORT USB 3.2 GEN 2 HUB, TYP C MIT POWER DELIVERY

VERBINDET TYP-A- UND TYP-C-PERIPHERIEGERÄTE AN EINEN USB 3.2 GEN 2 PORT, TYP-C



DESCRIPTION

- Bietet 4 USB 3.2 Gen 2 Ports mit SuperSpeed-Datenraten bis 10 Gbit/s
- 2 Ports Typ A und 2 Ports Typ C
- Kompatibel mit allen mit USB Typ C ausgestatteten Computern
- Verfügt über einen USB Port Typ C für Power Delivery bis 100 W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy 4 Port USB 3.2 Gen 2 Typ C Hub ermöglicht dem Benutzer den Anschluss von 2 Peripheriegeräten mit USB-Anschluss Typ B / Mini B / Micro B und 2 Geräten mit USB Port Typ C an ein mit USB Typ C ausgestattetes Notebook oder Macbook mit Datenraten bis 10 Gbit/s. Der Hub verfügt außerdem über einen USB Port, Typ-C mit Unterstützung für Power Delivery.

Power Delivery 3.0 unterstützt eine elektrische Leistung bis 100 Watt und ermöglicht das Aushandeln höherer Spannungs- und Stromwerte zwischen dem Host und den angeschlossenen Peripheriegeräten.

Die USB Ports Typ A verfügen außerdem über den Batterieladestandard BC 1.2, der im Vergleich zu einem Standard-USB-Anschluss mit Ladeströmen bis 1,5 A schnelleres Laden von Geräten mit Sekundärbatterie (Akku) gewährleistet.

USB Typ C verfügt über einen symmetrisch konstruierten Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität ist für ihn keine Treiberinstallation erforderlich, so dass dieser Hub mit minimalem Aufwand betriebsbereit ist - ideal für Profis und Einsteiger.

RELATED PRODUCTS

0

4 PORT USB 3.2 GEN 2 HUB, TYP C MIT POWER DELIVERY

SPEZIFIKATIONEN

USB Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 2
Unterstützte Bandbreite	10Gbit/s
Chipsatz	VL102+, GL3590
Kompatibilität	Mit USB Typ C oder Thunderbolt 3 ausgestattete Computer
Power Delivery	PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
Spezielle Eigenschaften	Unterstützt Battery Charging 1.2, USB-C-Stecker 90° abgewinkelt

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	110.5 x 34.7 x 12.1mm (4.35x1.37x12.1in)
Kabellänge (montiert)	200mm (7.87in)
Gehäusematerial	Aluminum +
Nettogewicht Gerät/e	0.053kg (0.12lb)
Betriebstemperatur	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Lagertemperatur	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit	20 - 80% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43334
EAN	4002888433349

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Type C (Buchse)
Ausgänge	2 x USB Type A (Buchse), 3 x USB Type C (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gesamtgewicht	0.06kg (0.13lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

LIEFERUMFANG

4 Port USB 3.2 Gen 2 Type C Hub with Power Delivery

Part No. **43334**

HUB USB 3.2 GEN 2 DI TIPO C DA 4 PORTE CON POWER DELIVERY

COLLEGA PERIFERICHE DI TIPO A E DI TIPO C A UNA SINGOLA PORTA USB 3.2 GEN 2 DI TIPO C



DESCRIPTION

- Dispone di 4 porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed con velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps
- Permette la connessione di 2 periferiche di tipo A e 2 di tipo C
- Compatibile con tutti i pc dotati di USB Tipo C
- Dispone di una porta USB di tipo C femmina per Power Delivery fino a 100W
- 2 anni di garanzia

L'hub USB 3.2 Gen 2 di tipo C da 4 porte di Lindy offre all'utente la possibilità di collegare 2 periferiche USB di tipo A e 2 di tipo C a un notebook o Macbook dotato di USB di tipo C con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. L'hub dispone anche di una porta USB Tipo C che supporta Power Delivery fino a 100W e trasmette i dati attraverso un singolo cavo. La tecnologia Power Delivery 3.0 supporta una potenza bidirezionale sino a quasi 100 Watt e permette di raggiungere valori di tensione e corrente più elevati da scambiare tra i dispositivi collegati - host o periferiche.

Le porte USB di tipo A presentano anche lo standard Battery Charging 1.2, che è in grado di fornire 5V e fino a 1.5A per una ricarica più veloce rispetto a una porta USB standard.

Il design in vetro temperato, la connessione all'host ad angolo retto e le dimensioni compatte di questo hub si combinano per creare un dispositivo che si integra perfettamente in ogni applicazione. Il design dei connettori di tipo C reversibile è stato sviluppato per ottenere una connessione a prescindere dal modo in cui il cavo viene inserito nella porta e con l'installazione 'Plug and Play', non sono richiesti driver, quindi questo hub può essere installato con difficoltà minime, ideale sia per i professionisti che per i principianti.

RELATED PRODUCTS

0

HUB USB 3.2 GEN 2 DI TIPO C DA 4 PORTE CON POWER DELIVERY

SPECIFICHE

Standard USB	USB 3.2 / 3.1 Gen 2
Larghezza di banda supportata	10Gbps
Chipset	VL102+, GL3590
Compatibilità	PC dotati di USB Tipo C e Thunderbolt 3
Power Delivery	PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
Caratteristiche speciali	Supporto Battery Charging 1.2, Cavo USB Tipo C angolato di 90°

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	110.5 x 34.7 x 12.1mm (4.35x1.37x12.1in)
Lunghezza del cavo (fissato)	200mm (7.87in)
Materiale	Alluminio +
Peso netto	0.053kg (0.12lb)
Temperatura operativa	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Tasso di umidità	20 - 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	-
Colore	Nero

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43334
EAN	4002888433349

CONNETTORI

Ingressi	1 USB tipo C (maschio)
Uscite	2 USB tipo A (femmina), 3 USB tipo C (femmina)
Alimentatore	Alimentazione via bus USB

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Peso complessivo	0.06kg (0.13lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Hub USB 3.2 Gen 2 di Tipo C da 4 porte con Power Delivery

Part No. **43334**

HUB USB 3.2 GEN 2 TYPE C 4 PORTS AVEC POWER DELIVERY

CONNECTEZ DES PÉRIPHÉRIQUES TYPE A & TYPE C À UN PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE C

DESCRIPTION

- Fournit 4 ports USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed avec des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s
- Permet la connexion de 2 périphériques de type A et 2 périphériques de type C
- Compatible avec tous les ordinateurs équipés d'un port USB de type C
- Dispose d'un port USB Type C femelle pour la fonction Power Delivery jusqu'à 100W.
- Garantie 2 ans

Le hub 4 ports USB 3.2 Gen 2 Type C de Lindy permet à l'utilisateur de connecter 2 périphériques USB Type A et 2 périphériques USB Type C à un ordinateur portable ou Macbook équipé d'un port USB Type C avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. Le hub dispose également d'un port USB Type C qui prend en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 100W tout en transmettant des données via un seul câble. Power Delivery 3.0 prend en charge l'alimentation bidirectionnelle jusqu'à près de 100 Watt et permet de négocier des valeurs de tension et de courant plus élevées entre les appareils connectés - hôte ou périphériques.

Les ports USB de type A sont également dotés de la norme de chargement de batterie 1.2 (Battery Charging standard 1.2), qui est capable de délivrer 5V et jusqu'à 1,5A pour une charge plus rapide par rapport à un port USB standard.

Cet appareil avec son design en verre trempé, un cordon USB avec connecteur coudé et une forme compacte, créent un hub particulièrement élégant qui se combine avec les périphériques de haute performance.

La conception réversible des connecteurs de type C a été développée pour trouver une connexion quel que soit le sens dans lequel le câble est inséré dans le port et avec l'installation "Plug and Play", aucun pilote n'est nécessaire, ce hub peut donc être installé avec un minimum de difficulté, idéal pour les professionnels et les premiers utilisateurs.

RELATED PRODUCTS

0

HUB USB 3.2 GEN 2 TYPE C 4 PORTS AVEC POWER DELIVERY

SPÉCIFICATIONS

Norme	USB 3.2 / 3.1 Gen 2
Bande passante prise en charge	10Gbit/s
Chipset	VL102+, GL3590
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C & Thunderbolt 3
Power Delivery	PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
Caractéristiques spécifiques	Prise en charge Battery Charging 1.2, Câble USB Type C coudé à 90°

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	110.5 x 34.7 x 12.1mm (4.35x1.37x12.1in)
Longueur du câble (fixe)	200mm (7.87in)
Matériau du boîtier	Aluminium +
Poids net	0.053kg (0.12lb)
Température de fonctionnement	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Température de stockage	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative	20 - 80% RH (sans condensatic
Puissance	-
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43334
EAN	4002888433349

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type C (mâle)
Sorties	2 x USB Type A (femelle), 3 x USB Type C (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus USB

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Poids brut	0.06kg (0.13lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Hub USB 3.2 Gen 2 Type C 4 ports avec Power Delivery