

Produktdetails

CR-M024AC3

CR-M024AC3 Steckbares Interface-Relais 3We, A1-A2=24VAC, 250V/10A



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|---|
| Typ | CR-M024AC3 |
| Bestellnummer | 1SVR405612R0000 |
| EAN | 4013614497445 |
| Beschreibung | CR-M024AC3 Steckbares Interface-Relais 3We, A1-A2=24VAC, 250V/10A |

| | |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | <p>Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der steckbaren Miniaturrelais.</p> |
|------------------|--|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4013614497445 |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85364900 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC110004C0210_05 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SVC405600M9000 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 21.2 mm |
| Höhe des Produkts | 35.6 mm |
| Tiefe des Produkts | 27.5 mm |
| Nettogewicht | 0.033 kg |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Funktion | steckbares Interfacerelais CR-M |
| Unterfunktion | Relais ohne integrierte LED |
| Bemessungssteuerspeisung (U _s) | 24 V AC |
| Bemessungsbetriebsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 / 60 Hz |
| Ausgang | 3 Wechsler |
| Ausgangssignal | 250 V / 10 A |
| Anschlussart | Flachsteckerverbindung |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (I _e) | (230 V) 10 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e) | (120 V) 3 A (230 V) 1.5 A |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (I _e) | (24 V) 10 A |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e) | (24 V) 2.5 A (250 V) 0.1 A |
| Bemessungsisolationsspannung (U _i) | 250 V |
| Schutzart | IP40 |
| Einbaulage | Position 1 |
| Normen | CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 UL 508 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|---------------------------|----------|
| Maximale Betriebsspannung | 300 V AC |
|---------------------------|----------|

UL/CSA

| | |
|--|------|
| Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508 | B300 |
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | HB |

Umwelt

| | |
|--------------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -40 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Höchstzulässige Betriebshöhenlage | ohne Derating 2000 m |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CCC Zertifikat | CCC_2014010303720193 |
| CQC Zertifikat | CQC2014010303720193 |
| CSA Zertifikat | CSA_2735700 |
| cUR Zertifikat | cUR_E244330 |
| Konformitätserklärung - CCC | 2020980303000200 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SVD982021-0003 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SVD982021-1000 |
| EAC Zertifikat | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| RMRS Zertifikat | RMRS_1740019250 |
| UR Zertifikat | UR_E244330 |
| VDE Zertifikat | VDE_40040327 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 114 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 50 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 61 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.35 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4013614373312 |

Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | K |
|---|---|

| | |
|---------------------|-------------------------|
| ETIM 7 | EC001437 - Schaltrelais |
| ETIM 8 | EC001437 - Schaltrelais |
| ETIM 9 | EC001437 - Schaltrelais |
| eClass | V11.0 : 27371601 |
| UNSPSC | 39122331 |
| E-Nummer (Finnland) | 2712651 |
| E-Nummer (Schweden) | 4005339 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

