

Part No. 70482

3 PORT TOSLINK (OPTICAL) DIGITAL AUDIO SWITCH

EASILY SWITCH BETWEEN 3 DIGITAL AUDIO SOURCE DEVICES



DESCRIPTION

Switch between three digital audio signals from various sources to a common output device
Supports 2-channel LPCM, DTS & Dolby Digital audio
Transmits digital audio signals up to 40m without degradation using high quality optical audio cables
Easily control switching with an IR remote control or integrated push button
2 year warranty

The Lindy 3 Port TosLink (Optical) Digital Audio Switch allows the connection of three digital optical (SPDIF, TosLink) source devices to a single output device such as: speakers, amplifiers or a soundbar. A convenient push button on the device, as well as an IR remote control allows the switching of source content with ease ensuring high quality audio playback can be resumed from any source instantly.

A compact, minimalistic design and low power requirement through USB ensures maximum flexibility within AV installations, ideal for smaller home AV configurations, and larger office, education or retail applications.

RELATED PRODUCTS

70480
70481
35214
35217

3 PORT TOSLINK (OPTICAL) DIGITAL AUDIO SWITCH

SPECIFICATIONS

AV Interface	TosLink (Optical)
Interface Standards	-
Supported Bandwidth	-
Maximum Resolution	-
HDCP Support	-
Supported Audio	LPCM2.0 / DTS / Dolby Digital
Separate Audio Ports	-
IR Support	Yes
CEC Support	-
Serial Interface	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	54x60x20mm (2.13x2.36x0.79in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.037kg (0.08lb)
Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	5-90% RH (non-condensing)
Power Requirements	2.5W
Colour	Black

CONNECTORS

Input	3 x TosLink (Female)
Output	1 x TosLink (Female)
Control	3.5mm (Female)
Power	Mini-USB

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimension	133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)
Gross Weight	0.104kg (0.23lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	70482
EAN	4002888704823

PACKAGING CONTENTS

3 Port TosLink (Optical) Digital Audio Switch
 USB Type A to Mini-B Cable, 0.76m
 3.5mm IR Receiver Cable, 0.6m
 IR Remote Control with CR2025 Battery
 Lindy Manual

Artikelnr 70482

3 PORT TOSLINK (OPTISCH) DIGITALER AUDIOUMSCHALTER

EINFACHES UMSCHALTEN ZWISCHEN 3 DIGITALEN AUDIO-QUELLGERÄTEN



BESCHREIBUNG

Wechsel zwischen zwei digitalen Audiosignalen von verschiedenen Quellen auf einem Ausgabegerät
Unterstützt 2-Kanal LPCM, DTS & Dolby Digital Audio
Übermittelt digitale Audiosignale bis zu 40m über hochwertige optische Audiokabel
Einfaches Umschalten per IR-Fernbedienung oder per Druckschalter
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 3 Port TosLink (Optisch) Digitale Audioumschalter ermöglicht den Anschluss von drei digitalen optischen (SPDIF, TosLink) Quellgeräten an ein gemeinsames Ausgabegerät, wie Lautsprecher, Verstärker oder Soundbars. Ein Druckschalter am Gerät sowie eine IR-Fernbedienung ermöglichen einfaches Umschalten zwischen den Quelle, so dass die Audiowiedergabe sofort fortgesetzt werden kann.

Die kompakte, minimalistische Bauweise und die Stromversorgung über USB sorgen für maximale Flexibilität in AV-Installationen - ideal für kleinere private AV-Installationen und größere Anwendungen im Büro, Bildungsbereich oder Einzelhandel.

VERWANDTE PRODUKTE

70480
70481
35214
35217

3 PORT TOSLINK (OPTISCH) DIGITALER AUDIOUMSCHALTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	TosLink (Optisch)
Schnittstellen-Standard	-
Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Auflösung	-
HDCP-Unterstützung	-
Audio	LPCM2.0 / DTS / Dolby Digital
Separate Audio Ports	-
IR Unterstützung	Ja
CEC Unterstützung	-
Serielle Schnittstelle	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	54x60x20mm (2.13x2.36x0.79in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.037kg (0.08lb)
Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	5-90% RH (nicht-kondensieren)
Leistungsaufnahme	2.5W
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	3 x TosLink (Buchse)
Ausgänge	1 x TosLink (Buchse)
Steuerung	3.5mm (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Mini-USB

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)
Gesamtgewicht	0.104kg (0.23lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	70482
EAN	4002888704823

LIEFERUMFANG

3 Port TosLink (Optisch) Digitaler Audioumschalter
 USB-Kabel Typ A zu Mini-B, 0.76m
 3.5mm IR-Empfängerkabel, 0.6m
 IR-Fernbedienung mit CR2025-Batterie
 Lindy Handbuch

Art. 70482

SWITCH AUDIO DIGITALE TOSLINK (OTTICO), 3 PORTE

COMMUTAZIONE TRA 3 SORGENTI AUDIO DIGITALI



DESCRIZIONE

Commuta tra due segnali audio digitali su un'uscita
Supporta segnali audio 2 canali LPCM, DTS & Dolby Digital
Trasmissione di segnali audio digitali fino a 40m di distanza utilizzando cavi ottici di buona qualità
Controllo tramite telecomando IR o pulsante sull'unità
2 anni di garanzia

Switch audio digitale 3 porte TosLink (ottico) consente di collegare 3 sorgenti digitali ottiche (SPDIF, TosLink) ad un singolo dispositivo in uscita come casse, amplificatori o soundbar. La commutazione può avvenire premendo il pulsante sull'unità o con il telecomando IR, passando da una sorgente all'altra in tempo reale e mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Il design compatto e l'alimentazione via USB assicura la massima flessibilità in qualsiasi installazione AV, l'ideale in applicazioni AV, uffici, aule scolastiche e negozi.

PRODOTTI CORRELATI

70480
70481
35214
35217

SWITCH AUDIO DIGITALE TOSLINK (OTTICO), 3 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce AV	TosLink (Ottico)
Standard interfacce	-
Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima	-

Supporto HDCP	-
Supporto Audio	LPCM2.0 / DTS / Dolby Digital

Porte Audio separate	-
----------------------	---

Supporto CEC	Yes
Supporto CEC	-
Interfaccia seriale	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	54x60x20mm (2.13x2.36x0.79in)
-----------------------	----------------------------------

Materiale	Plastica
Peso netto	0.037kg (0.08lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	5-90% RH (senza condensa)

Alimentazione	2.5W
Colore	Nero

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Ingressi	2 x TosLink (Femmina)
----------	-----------------------

Uscite	1 x TosLink (Femmina)
--------	-----------------------

Controllo	3.5mm (Femmina)
-----------	-----------------

Alimentatore	Mini-USB
--------------	----------

VARIE

Tipo di confezione	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)

Peso complessivo	0.104kg (0.23lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	70482
EAN	4002888704823

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch Audio Digitale TosLink (Ottico), 2 Porte
 Cavo USB Tipo A a Mini-B, 0.76m
 Cavo ricevitore IR 3.5mm, 0.6m
 Telecomando IR con batteria CR2025
 Manuale

N° Art. 70482

SWITCH AUDIO NUMÉRIQUE TOSLINK (OPTIQUE) 3 PORTS

COMMUTEZ FACILEMENT ENTRE 3 APPAREILS SOURCE AUDIO NUMÉRIQUE



DESCRIPTION

- Commutation de deux signaux audio numériques provenant de diverses sources vers un dispositif de sortie commun
- Prise en charge de l'audio LPCM 2 canaux, DTS et Dolby Digital
- Transmet des signaux audio numériques jusqu'à 40m sans dégradation en utilisant des câbles audio optiques de haute qualité
- Contrôlez facilement la commutation avec une télécommande IR ou un bouton-poussoir intégré
- Garantie 2 ans

PRODUITS RATTACHÉS

70480
70481
35214
35217

Le switch audio numérique TosLink (optique) 3 ports de LINDY permet de connecter trois appareils sources optiques numériques (SPDIF, TosLink) à un appareil de sortie, par exemple des haut-parleurs, des amplificateurs ou des barres de son. Un bouton-poussoir pratique sur l'appareil, ainsi qu'une télécommande IR permettent de commuter facilement la source, ce qui garantit la reprise d'une lecture audio de haute qualité à partir de l'une ou l'autre source, instantanément et à tout moment.

Un design compact et minimaliste et une faible consommation d'énergie grâce à la connexion USB assurent une flexibilité maximale dans les installations AV, idéale pour les petites configurations AV à domicile et les applications professionnelles, éducatives ou commerciales plus importantes.

SWITCH AUDIO NUMÉRIQUE TOSLINK (OPTIQUE) 3 PORTS

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	TosLink (optique)
Norme	-
Bande passante prise en charge	-
Résolution maximale	-
Prise en charge HDCP	-
Audio	LPCM2.0 / DTS / Dolby Digital
Ports audio dédiés	-
Prise en charge IR	Oui
Prise en charge CEC	-
Interface série	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	54x60x20mm (2.13x2.36x0.79in)
Matériau du boîtier	Matière plastique
Poids net	0.037kg (0.08lb)
Température de fonctionnement	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	5-90% RH (sans condensation)
Puissance	2.5W
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées	2 x TosLink (femelle)
Sorties	1 x TosLink (femelle)
Contrôle	3.5mm (femelle)
Alimentation	Mini-USB

DIVERS

Type d'emballage	Boite en carton
Dimensions de l'emballage	133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)
Poids brut	0.104kg (0.23lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	70482
EAN	4002888704823

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch Audio Numérique TosLink (Optique) 2 Ports
 Câble USB Type A vers Mini-B, 0.76m
 Câble récepteur IR 3.5mm, 0.6m
 Télécommande IR
 Pile CR-2025
 Manuel LINDY