

Produktdetails

CP1-10G-01

Drucktaster, tastend, flach gruen, 1 Öffner



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|---|
| Typ | CP1-10G-01 |
| Bestellnummer | 1SFA619100R1042 |
| EAN | 7320500550519 |
| Beschreibung | Drucktaster, tastend, flach gruen, 1 Öffner |

| | |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |
|------------------|--|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 8536501999 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
|------------------------------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 0.03 m |
| Höhe des Produkts | 0.03 m |
| Tiefe des Produkts | 0.055 m |
| Nettogewicht | 0.018 kg |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Farbe | grün |
| Bedienteilausführung | bündig |
| Blendenmaterial | schwarzer Kunststoff |
| Beleuchtung | nicht beleuchtet |
| Funktion | tastend |
| Anzahl Hilfskontakte Öffner | 1 |
| Anzahl Hilfskontakte Schließer | 0 |
| Schutzart | Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20 |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 300 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 6 kV |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsbetriebsspannung | (Maximum) 300 V |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e) | (24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e) | (240 V) 1 A |
| Verlustleistung | (Maximum) 2.5 W |
| Mechanische Lebensdauer | 0.5 Million |
| Anschlussmöglichkeit | flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm ² flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm ² flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm ² starr 1 x 0.5...1.5 mm ² starr 2 x 0.5...1.5 mm ² |
| Anschlussart Geräte | Schraubklemme |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anzugsdrehmoment | 0.8 N·m |
| Abisolierlänge | 6 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anschlussmöglichkeit UL/CSA | 1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG |
|--------------------------------|----------------------------------|

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 0626 5 |
| RoHS Information | 2CMT2015-005451 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| CB Zertifikat | CQC_CN_CN50749 |
| CQC Zertifikat | CQC2003010305054693 |
| cURus Zertifikat | UL_E496500-20171020 |
| Konformitätserklärung - CCC | 2020980305001187 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CMT2015-005451 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat | 9AKK107046A3749 |
| EAC Zertifikat | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.125 m |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.235 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.05 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.184 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500240861 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S |
| ETIM 6 | EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät |
| ETIM 7 | EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät |
| ETIM 8 | EC001028 - Drucktaster, Kompletgerät |
| eClass | V11.0 : 27371228 |
| UNSPSC | 39121500 |
| E-Nummer (Finnland) | 2312717 |

E-Nummer (Schweden)

3705396

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

