




NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE M, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005961
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
Inbouwdiepte	9.5 cm
Nettogewicht	0.42 kg
Brutogewicht	0.449 kg
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	17.5 W
Lumen	1750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
BIG WHITE pagina	53

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1006145	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart
1006146	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit