

Productdatablad

LB Management bewegingsmelder 1,1 m



Artikelnr.

LS 17180 WU SWM

LB Management bewegingsmelder 1,1 m

Gevoeligheid en lichtsterktedrempel instelbaar

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -20 ... +45 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C |
| Lichtsterkte-instelling: | ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf) |
| Gevoeligheid: | 25, 50, 75, 100 % |
| Nalooptijd: | ca. 2 min |
| Montagehoogte: | 1,10 m |
| Detectiehoek: | 180° |
| Detectiebereik | |
| Gevoeligheid 25 %: | max. 8 m |
| Gevoeligheid 50 %: | max. 13 m |
| Gevoeligheid 75 %: | max. 26 m |
| Gevoeligheid 100 %: | max. 32 m |

mat gelakt

Kleur:

grafietzwart mat

Materiaal:

thermoplast gelakt

IP Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.