

Produktdetails

SM100ST

PrimEVO SM100 ST für Decken-Aufbaumontage
IP 20, zul. Umg.temp. 0...+45°C (BS), 0...+25°C
(DS)



Allgemeine Informationen

Typ	SM100ST
Bestellnummer	7TCA091720R0193
EAN	5415022473506
Beschreibung	PrimEVO SM100 ST für Decken-Aufbaumontage IP 20, zul. Umg.temp. 0...+45°C (BS), 0...+25°C (DS)
Langbeschreibung	Sicherheitsleuchte in Einzelbatterieausführung für Fluchtwegausleuchtung, LED-Downlight, selbstüberwacht, NiCd-Batterie für 3 Stunden, Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Daten

Anwendung	Sicherheitsbeleuchtung
Funktion	Fluchtwegbeleuchtung
Bemessungsspannung (U _r)	220...240 V
Eingangsspannungsart	AC
	4.5 W 9 V·A
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	3
Anzahl Lampen	2
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Automatic Self Test

Schaltungsart	Dauer- und Bereitschaftsschaltung Durchgangsverdrahtung
Vorschaltgerätetyp	Electronic Transformer
Anschlussart Geräte	Spring Clamp
Leuchtmittel	LED - nicht austauschbar
Lichtverteilungstyp	symmetrisch
Geeignet für Kennzeichnungsart	Etikett
Montageart	Deckenmontage
Kennzeichnung	einseitig verwendbar
Werkstoff Abdeckung	Plastic Matt / Satinized
Gehäusematerial	Kunststoff
Kommunikation	Automatic self test
Beleuchtungsstärke	140 lm Standby Mode 140 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Cadmium, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	63.1 g
Anzahl Batterien	1
	4000 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	IEC62722-2-1 0...45 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	140 mm
Höhe des Produkts	57 mm
Tiefe des Produkts	140 mm
Nettogewicht	.9261 lb 420 g
Maßzeichnung	9AKK108468A0400

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.511 kg
UPC	075114368469

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A8627
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC910272M0101
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A2600
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	94054090
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

