

Produktdetails

PLG500-0-18R

PLG500-0-18R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm,
schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE
= 1 Btl.= 8 ST à 18cm = 1,44m



Allgemeine Informationen

Typ	PLG500-0-18R
Bestellnummer	7TCA017300R0738
EAN	5414363108641
Beschreibung	PLG500-0-18R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Btl.= 8 ST à 18cm = 1,44m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 8 Stueck je 0.18 m lang

Bestelldaten

EAN	5414363108641
UPC	786210496566
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	7.09 in 18 cm
--------------------	------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3.2 in 81 mm
Länge Verpackungseinheit 1	4.8 in 122 mm
Menge Verpackungseinheit 2	300 Stück

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG500-0-18R
---------------------------------------	--------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

