





VERLUX

inbouwarmatuur, led, 3000K, mat wit, L/B/D
13,5/13,5/7,5 cm, 20W

De lichtgewicht, vierkante inbouwarmatuur VERLUX met ronde opening is verkrijgbaar met verschillende vermogens en in verschillende maten. De rechthoekige plafondinbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleur wit. Het vaste premium led-inzetstuk levert door de breed schijnende stralingshoek van 80° een homogene basisverlichting. Dankzij de meegeleverde dimbare voeding met constante stroom is de armatuur gereed voor aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	112692
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	13.5 cm
Breedte	13.5 cm
Diepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	12.5 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.353 kg
Brutogewicht	0.491 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	22 W
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

916379	
--------	---

Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
BIG WHITE pagina	393