

Produktdetails

ESB63-30N-06

ESB63-30N-06 Installationsschütz (Schließer) 63 A - 3 NO - 0 NC - 230 V - Steuerstromkreis 400 Hz



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | ESB63-30N-06 |
| Bestellnummer | 1SAE351111R0630 |
| EAN | 4013614519215 |
| Beschreibung | ESB63-30N-06 Installationsschütz (Schließer) 63 A - 3 NO - 0 NC - 230 V - Steuerstromkreis 400 Hz |
| Langbeschreibung | <p>4-polige Schütze ESB63 mit 54 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 63 A (Ö-Kontakte bis 30 A) und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten.</p> <p>Zubehör wie Hilfsschalter, Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB63 haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.</p> |

Bestelldaten

| | |
|------------------------|---------------|
| EAN Verpackungseinheit | 4013614525520 |
| 1 | |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85365080 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC103051C0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC103043M6801 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 54 mm |
| Höhe des Produkts | 85 mm |
| Tiefe des Produkts | 65 mm |
| Nettogewicht | 0.385 kg |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Bemessungsbetriebsspannung | Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 400 V AC |
| Bemessungssteuerspannung (U_c) | 230 V |
| Bemessungsfrequenz (f) | Steuerstromkreis 400 Hz Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis DC |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e) | (Schließer) 63 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e) | (230 V einphasig, Schließer) 30 A (400 V dreiphasig, Schließer) 30 A |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P_e) | (230 V einphasig, Schließer) 14.5 kW (400 V dreiphasig, Öffner) 43.6 kW |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e) | (230 V einphasig, Schließer) 5 kW (400 V dreiphasig, Schließer) 15 kW |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I_e) | (Schließer) 63 A |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P_e) | (230 V einphasig, Schließer) 14.5 kW (400 V dreiphasig, Schließer) 43.6 kW |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I_e) | (230 V einphasig, Schließer) 30 A (400 V dreiphasig, Schließer) 30 A |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P_e) | (230 V einphasig, Schließer) 5 kW (400 V dreiphasig, Schließer) 15 kW |
| Empfohlener Schraubendreher | Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 6 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 500 V |
| Anschlussmöglichkeit | flexibel mit Aderendhülse 1x 1.5 ... 16 mm ² |

| | |
|---|--|
| Hauptstromkreis | flexibel mit Aderendhülse 2x 1.5 ... 10 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1.5 ... 16 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 1.5 ... 10 mm ² flexibel 2x 1.5 ... 10 mm ² flexibel 1x 1.5 ... 16 mm ² starr 1x 1.5 ... 25 mm ² starr 2x 1.5 ... 10 mm ² |
| Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis | flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.0 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm ² flexibel 1x 1 ... 4.0 mm ² flexibel 2x 1 ... 2.5 mm ² starr 1x 1 ... 4 mm ² starr 2x 1 ... 2.5 mm ² |
| Anzugsdrehmoment | Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 2.5 N·m |
| Abisolierlänge | Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 13 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Elektrische Belastbarkeit | (AC-1, Schließer) 100000 Zyklen (AC-3, Schließer) 240000 Zyklen (AC-7a, Schließer) 100000 Zyklen (AC-7b, Schließer) 240000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Anzahl Pole | 3 |
| Anzahl Hilfskontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Hilfskontakte Schließer | 0 |
| Anzahl Hauptkontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Hauptkontakte Schließer | 3 |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Normen | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--|--|
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA | Hauptstromkreis 480 V AC |
| Nennleistung UL/CSA | (220 ... 240 V AC einphasig, Schließer) 5 Hp (220 ... 240 V AC dreiphasig, Schließer) 10 Hp (440 ... 480 V AC einphasig, Schließer) 7.5 Hp (440 ... 480 V AC dreiphasig, Schließer) 15 Hp |
| Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA | starr 16-4 AWG mehrdrähtig 16-4 AWG |
| Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis UL/CSA | starr 16-10 AWG mehrdrähtig 16-10 AWG |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA | Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 20 in·lb |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C |
| Höchstzulässige Betriebshöhenlage | 2000 m |
| Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27 | 11 ms pulsierend 15g |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------|--|
| ABS Zertifikat | 1SAA920000-0101 |
| CB Zertifikat | 1SAA920005-2001 |
| CQC Zertifikat | CQC2017010304993562 CQC2017010304993563 |
| Konformitätserklärung - CCC | 2020980304001310 2020980304001313 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SAD101100-3301 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SAD201100-3301 |
| DNV Zertifikat | 1SAA920000-0306 |
| EAC Zertifikat | 1SAA920001-2702 |
| RINA Zertifikat | 1SAA920000-0801 |
| RMRS Zertifikat | 1SAA920000-0705 |
| UL Zertifikat | E191658-19960301 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 92 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 69.5 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 57 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.385 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4013614525520 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 34 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 280 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 210 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 395 mm |
| Bruttogewicht | 13.6 kg |

Verpackungseinheit 2

EAN Verpackungseinheit 2 4013614539923

Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| ETIM 5 | EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau |
| ETIM 6 | EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau |
| ETIM 7 | EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau |
| eClass | V11.0 : 27142308 |
| UNSPSC | 39121529 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4759 >> Installation contactor for distribution board |
| E-Nummer (Finnland) | 3707593 |
| ETIM 8 | EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|
| 1SAE901901R1011 | EH04-11N Hilfsschalterblock | EH04-11N | 1 | Stück |
| 1SAE901901M1011 | EH04-11N Hilfsschalterblock | EH04-11N | 1 | Stück |
| 1SAE901901R1020 | EH04-20N Hilfsschalterblock | EH04-20N | 1 | Stück |
| 1SAE901901M1020 | EH04-20N Hilfsschalterblock | EH04-20N | 1 | Stück |
| GHE3401903R0001 | ESB-PLK40/63 Schutzabdeckung ESB-PLK40/63 | | 1 | Stück |
| GHE3201902R0001 | ESB-DIS Distanzstück | ESB-DIS | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsschütze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Installationsschütze

