




DOWNUNDER OUT LED L

outdoor wandinbouwlamp, LED, 3000 K, antraciet


Met krachtige SMD leds uitgeruste DOWNUNDER OUT LED L wandinbouwlamp serie van aluminium met indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtval. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	233615
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	300mA
Breedte	14 cm
Hoogte	14 cm
Diepte	5 cm
Inbouwlengte	12.8 cm
Inbouwbreedte	11.1 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.499 kg
Brutogewicht	0.571 kg
IP-code	IP 55
Veiligheidsklasse	I
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	3.3 W
Lumen	85 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916417		minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
		maximale omgevingstemperatuur	50 °C
		BIG WHITE pagina	701