

Produktdetails

GYS500-E-D

GYS500-E-D Shrink-Kon Schrumpfschl.,dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, grüen/gelb, Schrumpft. +90°C, Polyol FW, 1 VPE = 1 Rolle à 6m



Allgemeine Informatione	en
Тур	GYS500-E-D
Bestellnummer	7TCA017300R0278
EAN	5414363103950
Beschreibung	GYS500-E-D Shrink-Kon Schrumpfschl. ,dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7 mm, grüen/gelb, Schrumpft. +90°C, Polyol FW, 1 VPE = 1 Rolle à 6m
Langbeschreibung	GYS, flexibeler gruen / gelb gestreifter Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, gruen / gelb gestreift, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 6 m

Bestelldaten	
E-Nummer (Finnland)	5211282
EAN	5414363103950
UPC	786210491264
Herkunftsland	Großbritannien (GB)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	2.4 in
1	61 mm
Höhe Verpackungseinheit	6.7 in
1	170 mm
Länge	6.7 in
Verpackungseinheit 1	170 mm
Menge	60 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit	15.8 in
2	401 mm
Höhe Verpackungseinheit	22.5 in
2	572 mm
Länge	20.9 in
Verpackungseinheit 2	531 mm

Weitere Informationen	
Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	grün / gelb
Gültig ab	19980621
Gefahrenklassen Entflammbarkeit	Schwer entflammbar
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3882
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen		
Datenblatt, technische	GYS500-E-D	
Information		

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

3

IDEA Granular Category Code (IGCC) 5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ \to\ Niederspannungsprodukte\ \to\$

