



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.

Pamatdati

Art.-Nr.	6340911
Tips	US 5 40 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	50x50x400
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	106,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	400,00 mm
Izmērs L	400,00 mm
Izmēri	50 x 50 x 2,5 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
EPD prece	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,50 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Spraugu platums	45,00 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm ²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm ³
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm ³