

Produktdetails

S2C-CM2/3

S2C-CM2/3 Motorantrieb



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-CM2/3
Bestellnummer	2CSS203997R0013
EAN	8012542026358
Beschreibung	S2C-CM2/3 Motorantrieb
Langbeschreibung	Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI/LS DS201, Lasttrennschalter SD200. Der S2C-CM2/3 ist an 2 oder 3-polige Geräte wie z.B. der S203-C16 anbaubar.

Technische Daten

Geeignet für	S200 S200M S200P S200 MUC SD200 S300P DS201
Geeignet für Produktklasse	Sicherungsautomaten (MCBs)
Bemessungsspannung (U _r)	12 V
Betriebsspannung	12 ... 30 +10% -15% V AC

12 ... 48 +10% -15% V DC

Eingangsspannungsart	AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	AC 50 ... 60 Hz
	12 V AC - < 16 V·A 24 V AC - < 27 V·A 30 V AC - < 28 V·A 12...48 V DC - < 22 V·A
Verlustleistung	1.5 W
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen
Anzahl Kontakte Wechsler	1
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	1
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Schutzart	eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP20
Verschmutzungsgrad	2
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK106713A5575
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	36 mm
Höhe des Produkts	0.089 m
Tiefe des Produkts	0.081 m
Nettogewicht	0.163 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.236 kg
E-Nummer (Schweden)	2102492

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK106713A5575

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

9AKK107680A3323

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A1033

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365080
UNSPSC	39122221
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

