

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma sienas izvada kārba

Preces Nr. 2003732



Zemapmetuma sienas izvada kārba viena kabeļa izvietošanai. Ovāla forma izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 30 mm.

- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 1 kombinētais ievads līdz Ø 10 un 20 mm
- 1 ievads līdz Ø 20 mm grīdā



PP Polipropilēns

Pamatdati

Art.-Nr.	2003732
Tips	UG 30-WA-D
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø2x35mm, H35
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	1,15 kg/100 gab.




Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma sienas izvada kārba

Preces Nr. 2003732



Tehniskie dati



Platums	35,00 mm
Augstums	35,00 mm
Garums	65,00 mm
Atveru skaits	4,00
Atveres	4
Korpusa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	citi
Montāžas forma	Sienas izvada kārba
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	citi
Caurules diametram	20 mm
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērs griezumam	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula