


# CENTRYXX W IP65plus

672547.009 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen  
4051859869092  
L 117, B 190, H 190

Wandmontage  
grafietgrijs (RAL 7024)



Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Met kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	117 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	190 mm
Gewicht	1.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	380 lm
Systeemvermogen, netvoeding	4,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	390 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	4,4 W
Armatuur efficiëntie	78 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,6
Uitstralingshoek	90°/60°/29°/60°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 66 86 96 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE