

---

Produktdetails

## PLG1500-0-A

PLG1500-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm,  
schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE  
= 5 ST à 1,22m = 6,1m



---

### Allgemeine Informationen

Typ	PLG1500-0-A
Bestellnummer	7TCA017300R0591
EAN	5414363107453
Beschreibung	PLG1500-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm, schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5 ST à 1,22m = 6,1m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m

---

### Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5240640
EAN	5414363107453
UPC	786210518589
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1,22 m
--------------------	----------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	5 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4.1 in 104 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.2 in 107 mm
Länge Verpackungseinheit 1	49.3 in 1252 mm
Menge Verpackungseinheit 2	50 Stück

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	PLG1500-0-A
---------------------------------------	-------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

