



**Produktbeschreibung**

LC-D/LC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m

- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 2 m

**Merkmale**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Allgemein</b>                     |   |
| Ausführung                           | Stecker, Keramikhülse/-ferrule  |
| Klassifikation                       | OM5   |
| Halogenfrei                          | Ja  |
| Herstellland                         | CN  |
| GTIN (EAN)                           | 4043921664971   |
| <b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b> |   |
| Kabellänge mm                        | 2.000   |
| Kabeldurchmesser mm                  | 3   |
| Kabelaufbau                          | 50/125µm, Grade C3  |
| Nettogewicht Stück kg                | 0,021   |
| <b>Zertifizierungen</b>              |   |
| RoHS konform                         | Ja  |
| <b>Logistikinformationen</b>         |   |
| Verpackung                           | Polybeutel  |
| VPE Menge                            | 1   |
| VPE Gewicht kg                       | 0,026   |
| VPE Abmessung Breite mm              | 180   |
| VPE Abmessung Höhe mm                | 210   |
| VPE AbmessungTiefe mm                | 20  |
| <b>Referenzen</b>                    |   |
| Ähnlicher Artikel                    | 228050002, 228050102, 228050205, 228050302, 228050402, 228050702, 228051102   |
| Zubehörartikel                       | 228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030406, 228030412, 228030424 |