

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSDM45F

Art.-Nr. 6289976



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 divsekciju kolonna ar 2 elastīgām lokanajām caurulēm līdz griestiem

kopējais alumīnija profila garums: 2300 mm

2 alumīnija augšējās daļas, garums: 2300 mm

ļespējams izvēlēties dzidri baltā vai anodētā krāsā. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm

sistēmas atveres tiešai Modul 45® ierīču montāžai. Grīdas plāksni kā balsta pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Art.-Nr.	6289976
Tips	ISSDM45FEL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	2306x80x130
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	871,00 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISSDM45F

Art.-Nr. 6289976



Tehniskie dati



Garums	2.306,00 mm
Platums	80,00 mm
Augstums	130,00 mm
Balsta augstums	2.300,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	2,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītis)	80,00
Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>