

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | DALI-2 sensor-coupler met geïntegreerde lichtsensoren voor HIGHBAY sensor



### Toepassingsgebieden

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

### Productvoordelen

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Extended terminal section enables mains looping
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

### Productkenmerken

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrated light sensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

---

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,10 W
Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	0 Hz

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	139,00 mm
Breedte	118,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	118,00 mm
Hoogte	37,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	37,00 mm
Product gewicht	74,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	13 m
Type montage	Montage/plafond
Bereik van de lichtsensor	20...800 lx

### CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

---

### Technische uitrusting

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

---

### DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172072137	Vouwdoos 1	126 mm x 41 mm x 127 mm	122.00 g	0.66 dm <sup>3</sup>
4062172072144	Verzenddoos 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.