



NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 20°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005357
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Hoogte	6.35 cm
Diameter	10 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	8.5 cm
Nettogewicht	0.19 kg
Brutogewicht	0.203 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	8.6 W
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791831	
--------	---

Accessoires

1004055	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Led-driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1006139	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart
1006140	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit
1006141	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart
1006142	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	41