


Produktdetails

# OFAX4AS31

## OFAX4AS31 Sicherungsunterteil 2-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 60mm



### Allgemeine Informationen

Typ	OFAX4AS31
Bestellnummer	1SCA022631R2500
EAN	6417019206684
Beschreibung	OFAX4AS31 Sicherungsunterteil 2-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 60mm
Langbeschreibung	Die Sicherungsunterteile der OFAX Serie von ABB bietet einen idealen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OFAX Unterteile wurden konzipiert für DIN Sicherungen der Größe NH00 bis NH4A und führen somit Ströme von 100 A bis 1250 A bei Spannungen bis 690 V AC. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wird mit der Schutzart von IP00 und IP20 gewährleistet. Daher kann der Schutz für Ihre Anwendung jederzeit sichergestellt werden

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC316002D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge

1 Stück

Zolltarifnummer	85381000
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316004M0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	350 mm 13.78 in
Höhe des Produkts	270 mm 10.63 in
Tiefe des Produkts	390 mm 15.35 in
Nettogewicht	12.6 kg 27.78 lb

## Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	8 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	800 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 690 V
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 190 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH4a
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	1250 A

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC316002D0201

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	350 mm 13.78 in
Länge Verpackungseinheit 1	390 mm 15.35 in
Höhe Verpackungseinheit 1	270 mm 10.63 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	12.6 kg 27.78 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019206684

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3112552

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

