




MILANDOS 4

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

De plafondinbouwarmatuur MILANDOS overtuigt door zijn compacte design en innovatieve verlichtingseigenschappen. Bovendien schittert hij met een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 van de 60.000. Met een UGR van 16 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur, die is gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC), past stijlvol in elke ruimte. De spot kan ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005408
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	13.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Inbouwlengte	13 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Brutogewicht	0.268 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

1078215	
---------	---

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
464142	LED-VOEDING , 10,5 W, 700mA, incl. trekontlating, dimbaar

Levensduur	60000 h
Omgevingstemperatuur	30 °C
BIG WHITE pagina	349