

Produktdetails

# T5D 400 4p F F

## T5D 400 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen



### Allgemeine Informationen

Typ	T5D 400 4p F F
Bestellnummer	1SDA054600R1
EAN	8015644556983
Beschreibung	T5D 400 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054600R0001]</p>

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

## Umwelt

Umweltinformationen	1SDL000167R0 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	589159d5-0945-415f-8498-665412027854 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	bcb09c46-4b46-425f-9db8-951888f274a6 Polen (PL) 1a4acb0f-173b-4f15-9df6-63979fe0cb7b Deutschland (DE) bb1fb6f8-1e39-409b-bc4c-b7aaf94d9b9a Polen (PL) e2f43e0a-04a8-437d-816a-5dc709ec73b0 Norwegen (NO) 1201cb38-5614-4f57-b49e-1cc7c9873aed Frankreich (FR) b07bd7f3-3f88-4107-b8e6-223622229815 Schweden (SE) e8f46076-d043-4b25-887b-9b7b0bf7597b Deutschland (DE) af39ee33-d129-4d8d-97bd-23a75c6cf39c Frankreich (FR) 80ed9396-d3c0-4898-ae06-fb2bd4e6fe11 Niederlande (NL) 55bfe880-90d4-4340-9ab8-d9b6d4c44de0 Spanien (ES) 46f71b8d-7b71-4e43-8dbc-d0f22d2bea84 Niederlande (NL) 54ef9ea8-d92f-4348-8ab3-a0c69ee38e78 Finnland (FI) 440853a0-f494-4fe3-8fc8-481d8807702c Niederlande (NL) 3fd445d0-de8f-47be-951a-16b6fd797b2a Deutschland (DE) 94305b50-34f0-4b00-8d9a-52cd83bf5fcf Deutschland (DE) c17a6f49-3c47-4d48-89a9-06cb72ab0d82 Kroatien (CR) 7f76282f-4cc7-42c0-9bdf-48aa3a5aa52a Tschechische Republik (CZ) ed7aca7e-0ff0-4ddd-aa06-50caa3eee911 Polen (PL) 3189dfc3-cab5-40fd-b865-898df3ff479d Niederlande (NL) 328e1385-c6fb-4339-a37e-d397e571ca75 Niederlande (NL) 4e9f5e44-6edb-451e-8ca4-2fe1c653349b Estland (EE) 41ce5e52-aa69-4787-9961-c5b7b9b0a260 Portugal (PT) 5667a9d9-ac36-419e-9dbd-08550fb3e584 Schweden (SE) ce7c75e6-1358-465b-b96a-f753940497b3 Dänemark (DK) 66a76ad5-468b-48c7-a398-6d831820764d Griechenland (GR) 848360e4-0160-424d-919d-9d2a64e9b1fd Bulgarien (BG)

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	3655614
EAN	8015644556983
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

## Abmessungen

Breite des Produkts	186 mm
Höhe des Produkts	205 mm
Tiefe des Produkts	103.5 mm
Nettogewicht	5.472 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	248 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	240 mm
Länge Verpackungseinheit 1	285 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.76 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644556983

## Weitere Informationen

Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen 120 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 16.5 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	8 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )	(für 1 s) 6 A
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	400 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Maximale Testspannung ( $U_{test}$ )	3000 V
Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz	3000 V
Version	F

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5539
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000437R0001
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	ITSCE-RH0100001

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

