

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Connectors voor LED Strips Performance Class

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	552 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	15,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	15.0 mm
Hoogte	7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7 mm
Product gewicht	11,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

### CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP66
------------------	------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075272958	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075272965	Verzenddoos 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075272972	Verzenddoos 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.