

Produktdetails

YU-C XT6 W 380...440 Vac

YU-C XT6 W 380...440 Vac 380-440V AC -
ausfahrbar Zubehör für XT6

Allgemeine Informationen

Typ	YU-C XT6 W 380...440 Vac
Bestellnummer	1SDA104966R1
EAN	8015644070588

Beschreibung YU-C XT6 W 380...440 Vac 380-440V AC - ausfahrbar Zubehör für XT6

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen
Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit
thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von
Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter
können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche
Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie

Langbeschreibung

Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus
und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
Der Installationsprozess wird, dank der
Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
Geräte, vereinfacht.
Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
Ability™ Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104966R0001]

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT6YUCW6
EAN	8015644070588
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	0.123 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.129 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644070588

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT

Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U _r)	380...440 V AC
Normen	IEC, UL
Geeignet für	XT6
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH002011A1515

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör