


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002485



Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm.



**A4** Nerūsējošais tērauds 1.4401  
**2B** neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sietas izmērs ir 50 x 100 mm.
Produkta papildu apraksts 1	Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6002485
Tips	GRM 105 600 A4
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Dimensija	105x600x3000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4401
Materiāla saīsinājums	A4
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	363,33 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002485



### Tehniskie dati




Garums	3.000,00 mm
Platums	600,00 mm
Augstums	105,00 mm
Malas augstums	105,00 mm
Izmērs B	600,00 mm
Izmērs H	108,00 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stieples diametrs	4,80 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Integrēta starpsiens	bez
Derīgais šķērsriezums	554,00 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķērsriezums	55.400,00 mm <sup>2</sup>
Profila forma	U forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input checked="" type="checkbox"/>
Savienotāji bez skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

### pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,0 m	1,25 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,85 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,60 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,42 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,30 kN/m

### pieļ. slodze:



GRM 105 tipa režģveida renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
  - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma