



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

- LC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 5m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC
- vorgepolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Ausführung | Stecker, Keramikhülse/-ferrule |
| Klassifikation | OM4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921665107 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 5.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 3 |
| Kabelaufbau | 50/125µm, Grade C3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,037 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,043 |
| VPE Abmessung Breite mm | 180 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 210 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 20 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228050105, 228050605, 228050905, 228051002, 228051105, 228051205, 228051405 |
| Zubehörartikel | 228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712, |

228030724, 228030806, 228030812, 228030824