

Produktdetails

## TY225-50X-100

TY225-50X-100 Ty-Fast Kabelbinder 228x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei



### Allgemeine Informationen

Typ	TY225-50X-100
Bestellnummer	7TCG054360R0237
EAN	5414363061403
Beschreibung	TY225-50X-100 Ty-Fast Kabelbinder 228x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig PA6.6, von-40°C bis+105°C, VPE 100 halogen- und silikonfrei

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.</p> <p>Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

### Bestelldaten

EAN	5414363061403
UPC	786210698120
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.19 in 4.8 mm
Tiefe des Produkts	228 mm 8.976 in

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	10.5 in 267 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	14 in 356 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19 in 483 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	57 mm 2.244 in
Farbe	schwarz
Gültig ab	19970515
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Besondere Funktionen	"The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool"
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	222 N 50 lb
Stärke	1.2 mm 0.047 in

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000751
---------------------------------------	-----------

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107492A9843

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

