

Produktdetails

E217-16-10G48

E217-16-10G48 Leuchttaster, 16 A, gemäß EN 250 V AC, 1S, 0Ö, 0W, Bed. El.: grau, 1LED, blau, Mod. Breite: 0.5



Allgemeine Informationen

Typ	E217-16-10G48
Bestellnummer	2CCA703174R0001
EAN	7612270938971
Beschreibung	E217-16-10G48 Leuchttaster, 16 A, gemäß EN 250 V AC, 1S, 0Ö, 0W, Bed. El.: grau, 1LED, blau, Mod. Breite: 0.5
Langbeschreibung	Die Taster mit LED sind mit einem Kontakt (Schließer oder Öffner) bestückt. Die verschiedenen Farben der LED-Leuchten sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Modulbreite beträgt immer 9 mm (0,5 TE). Die Taster mit LED eignen sich ausgezeichnet für das Signalisieren respektive das Rückmelden des jeweiligen Betriebszustandes der angesteuerten Verbraucher.

Technische Daten

Normen	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 60669-1 VDE 0632-1 UL508
Bemessungsspannung (U _r)	Lampe 48 ... 48 V
Bemessungsbetriebsspannung	gemäß EN 250 V AC gemäß UL 508 240 V AC

Spannungsbereich	12 ... 48 V AC/DC
Hilfsspannung AC/DC	LED Indicator 12...48 V AC
Maximale Schaltspannung	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	0.72 W
Leistung / Watt	0.72 W
Anzahl Pole	1
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	1
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	0
Anzahl LEDs	1
Anzugsdrehmoment	1.2-1.5 N·m
Schaltertyp	doppelte Kontaktunterbrechung
Leitermaterial	Kupfer
Optionen	1 Schließer
Anmerkungen	plombierbar in Ein- und Aus-Stellung
Farbe	blau
Farbe des Steuerelements	grau
Lampenfarbe	blau
Anschlussmöglichkeit	starr 1x1...6 mm ² starr 2x2.5 mm ² flexibel 1x0.75...2x2.5 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+55 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CCC441014D0201
REACH Erklärung	2CCC005047D0201
Umweltinformationen	2CCC441003C0201
Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0.5
Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	85 mm

Tiefe des Produkts	68 mm
Nettogewicht	53 g
Einbautiefe (t ₂)	75 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	594 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	2312344
E-Nummer (Schweiz)	467562188

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK108466A3845
CCC Zertifikat	9AKK108466A3829
Konformitätserklärung - CE	2CCC441014D0201
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6137
EAC Zertifikat	9AKK107991A4779
VDE Zertifikat	9AKK107991A9822

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001546 - Taster für Reiheneinbau
ETIM 9	EC001546 - Taster für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster, Leuchtmelder

