

Produktdetails

6550 U-101-500

6550 U-101-500 Busch-Tastdimmer UP, 1-10 V Drucktaste zur Steuerung



Allgemeine Informationen

Typ	6550 U-101-500
Bestellnummer	2CKA006550A0042
EAN	4011395991343
Beschreibung	6550 U-101-500 Busch-Tastdimmer UP, 1-10 V Drucktaste zur Steuerung
Langbeschreibung	3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Bedienelement.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-b_6550_273_1_6306
--------------------------------	-------------------------

Technische Daten

Geeignet für	2CKA001413A0475
--------------	-----------------

2CKA006590A0152
 2CKA006020A1318
 2CKA006020A1320
 2CKA006020A1363
 2CKA006020A0556
 2CKA006020A0606
 2CKA006020A1332
 2CKA006020A1334
 2CKA006020A1336
 2CKA006020A1338
 2CKA006020A1340
 2CKA006020A1342
 2CKA006020A1361
 2CKA006020A1364
 2CKA006020A1365
 2CKA006020A1317
 2CKA006020A1319
 2CKA006599A2597
 2CKA006599A2621
 2CKA006599A2712
 2CKA006599A2720
 2CKA006599A2738
 2CKA006599A2831
 2CKA006599A2834
 2CKA006599A2837
 2CKA006599A2840
 2CKA006599A2843
 2CKA006599A2846
 2CKA006599A2865
 2CKA001413A0897
 2CKA006020A1316
 2CKA006020A1323
 2CKA006020A1034
 2CKA006020A1042
 2CKA006020A1059
 2CKA006599A2815
 2CKA006599A2816
 2CKA006599A2822
 2CKA006599A2824
 2CKA006599A2867
 2CKA006599A2868
 2CKA006599A2869
 2CKA006599A2870
 2CKA006599A2820
 2CKA006599A2821
 2CKA006599A2823
 2CKA006599A2827

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	1...10 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Leistung / Watt	700...700 V·A
Bedienteilausführung	Drucktaste zur Steuerung
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	elektronisches Vorschaltgerät 1-10 V
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Aluminium
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Steuerung	1...10 V
Versorgungsspannung	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5951
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	41 mm
Nettogewicht	120 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.144 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85176200
E-Nummer (Finnland)	3512786
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1674
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

