




PANEL 1200x300mm led indoor plafondopbouw-lamp

3000K, zilvergrijs


Met het in meerdere licht- en behuizingkleuren verkrijgbare LED PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met een hoge lichtstroom én een UGR-waarde kleiner dan 19 creëert u een prettige, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring, zelfs voor beeldschermwerkplekken. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001508
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5 cm
Nettogewicht	4.377 kg
Brutogewicht	5.27 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	40
Wattage	45 W
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtbron

916537		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		BIG WHITE pagina	262