

PRODUCT-DETAILS

# E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP

## E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP



### Informations générales

Extension du type de produit	E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP
Code de produit	1SDA072051R1
EAN	8015644759018
Description courte	E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP
Description longue	PARTIE MOBILE POUR DISJONCTEUR SACE EMAX2 E1.2B 630 TRIPOLAIRE AVEC DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA EKIP/DIP-LI R 630 COMPLETES AVEC: 4 CONTACTS AUXILIAIRE DE DISJONCTEU EN POSITION OUVERT-FERME

### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

### Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 76.4 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2360
Déchets destinés à	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

l'enfouissement en  
décharge - Destination

Toxic Substances Control  
Act - TSCA 9AKK108467A8326

## Eco Transparency

Environmental Product  
Declaration - EPD 9AKK108468A1900  
9AKK108468A3028

## Environnement

Informations  
environnementales 9AKK10103A1038  
9AKK108467A6707  
REACH Declaration 9AKK108466A1425  
Informations RoHS 9AKK108466A1424  
Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Commande

Order Code US and  
Canada Z1BNEEAA000A00000000XX  
EAN 8015644759018  
Quantité minimum 1 pièce  
Code douanier 85362090

## Dimensions

Produit Largeur Net 278 mm  
Produit Hauteur Net 363.5 mm  
Produit Longueur Net 271 mm  
Poids net 18 kg

## Emballage

Emballage Niveau 1  
Unités box 1 pièce  
Emballage Niveau 1  
Largeur 270 mm  
Emballage Niveau 1  
Hauteur 350 mm  
Emballage Niveau 1  
Longueur 330 mm  
Emballage Niveau 1 Poids 20 kg  
Emballage Niveau 1 EAN 8015644759018

## Informations Supplémentaires

Type de courant AC  
Electrical Durability Ue =< 440 V 8000 cycle  
Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle  
30 cycles per hour  
Durabilité mecanique 20000 cycle  
60 cycles per hour

Nombre de pôles	3
Power Loss	62 W
Groupe de produit	SACE Emax 2
Type de produit	Air Circuit Breaker
Type de produit	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I <sub>cs</sub>	100 %
Courant nominal (I <sub>n</sub> )	630 A
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U <sub>imp</sub> )	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> )	AC 1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I <sub>cs</sub> )	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I <sub>cw</sub> )	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I <sub>cu</sub> )	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
Courant assigné ininterromptu (I <sub>u</sub> )	630 A
Release	Ekip Dip LI
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	B
Normes et standards	IEC
Sub-type	E1.2
Version	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Certificat CSA	No certification needed
CSA Certificate (Intrinsic Safe)	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	1SDC200023D0309
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5546
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Mechanical Drawings	1SDH000999R0103
Wiring Diagram	1SDM000091R0001
Instructions et manuels	1SDH000999R0004

---

## Classifications

---

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121615
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax 2

