

# 5-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand Niko Pure alu grey

**155-76005**

E-Nr.:34 17 811 290

**4** års  
garanti

5-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Farve blænde: Niko Pure alu grey

## Tekniske data

5-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand Niko Pure alu grey.

- 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
- Farve: enamelled alu grey (omtrent NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af aluminium.
- Materiale underramme: Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO
- Godkendelse: CE

