

Contactloze schakelaar - inbouw**Product Data Sheet**

Andere bussystemen	Geen
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Uitvoering	Overig
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit

Contactloze schakelaar - inbouw

Contactloze schakelaar - inbouw Compleet apparaat in relaisuitvoering (Nulleider vereist) STANDARD, NOVA, DIALOG Technische gegevens Detectieafstand 25 - 60 mm Detectiebereik 120 ° Nominale spanning 110 - 240 V ~ / 50/60 Hz Nominale belasting: 5 - 500W gloeilamp, 1-200W LED Installatiehoogte 1,0 - 1,8 m Omgevingstemperatuur -10 ° C tot 30 ° C Aansluitklemmen schroefklemmen
Potentiaalvrije omschakelaar Beschermingsgraad: IP20

Material No.	Article No.	EAN-code
00190643	D 416.02 BL	4010105190649

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA