

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, RKFRSL, nominālais izmērs R9, Art.-Nr. 7409472



Caurulei paredzēta paaugstinātas izturības apaļa kasete ar nominālo izmēru R9 instalējamo ierīču iebūvēšanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšējās. Slodzes klase 2 līdz 20 kN.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

Art.-Nr.	7409472
Īpašs	RKFR2 9 SL2V2 25
Apzīmējums 1	Pastiprināta kasete
Apzīmējums 2	tubusa instalācijai, 20 kN
Dimensija	ø 305mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	647,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	25,00 mm
Grīdas augstums	109-159 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	12,00
Ierīču kārbu skaits	3,00
Vadu izvadu skaits	1,00
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas kopšana	mitrs
Iebūvēšanas dziļums	109,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9

Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu
augstumu tubusam, RKFRSL, nominālais izmērs R9,
Art.-Nr. 7409472




Tehniskie dati

Piemērots dubulto grīdu montāzai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Augstuma regulēšanas diapazons	109,00 - 159,00 mm
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Lielas slodzes klase	20 kN (OBO SL2)
Lielas slodzes versija	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT4

Izmēri



Attālums h	114,00 mm
Iebūvēšanas diametrs	305,00



Izmēri