

Produktdetails

6128/28-866-500

6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/Farbkonzept



Allgemeine Informationen

Typ	6128/28-866-500
Bestellnummer	2CKA006134A0335
EAN	4011395213858
Beschreibung	6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/Farbkonzept
Langbeschreibung	<p>Mit Beschriftungsfeld.Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszene/Lüftungsfunktion)Master-/Slavebetrieb.Mit Grundlastbetrieb.Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder KühlanlagenDie Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werdenTransparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.Inkl. 5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).Klasse des Temperaturreglers: 1Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	2CKA001373B8806
------------------------	-----------------

Information

Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Lackiert Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anzahl Batterien	0
Bildschirmgröße	1.57 in
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4613
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	32 mm
Nettogewicht	44 g
Einbautiefe (t ₂)	22 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.076 kg
Zolltarifnummer	90329000
E-Nummer (Finnland)	2815571
E-Nummer (Schweden)	1739073
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1155
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 90 00
eClass	V11.0 : 27143133

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz	6120/13-500	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 2/4-fach mit Raumtemperaturregler

