


Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 02

Preces Nr. 2005054



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un ārējos telpās. Kvadrātveida forma ar izsītam ievadiem. Piemērota sienas/griestu montāžai ar iespēju nostiprināt ārpusē, iekšpusē vai montēt ar stūra vākiem. Īpaši triecienizturīgs ar IK09. Caurspīdīgs vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogleņdeņražus un ir noturīgi pret UV starojumu.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK09 atbilstoši DIN EN 50102. Aizsardzības veids IP67 atbilstoši DIN EN 60529.




PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu nozarkārba ir sertificēta saskaņā ar DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) un DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Produkta papildu apraksts 1	Kabeļu nozarkārba atbilst pārbaudes prasībām saskaņā ar aizsardzības klasi IP 67 atbilstīgi DIN EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Produkta papildu apraksts 2	Vāks izgatavots no caurredzama materiāla, lai varētu labāk pārraudzīt iebūvētās ierīces.

Pamatdati

Art.-Nr.	2005054
Tips	X02 LGR-TR
Dimensija	95x95x72
Krāsa	pelēks/caurspīdīgs
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	17,80 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	95,00 mm
Platums	95,00 mm
Augstums	72,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	85x85x57 mm
Izmēri G x P x A	95x95x72 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	7
Atveres veids	Pakāpiju membrāna, nogriežama
Korpusa caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums Ui	750,00 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	7 x Ø20
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>
Sprādziendroša konstrukcija ugunsizturīgs	<input type="checkbox"/>
Forma	kvadrātisks

Tehniskie dati

Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	1,00 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	750,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK09
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-25,00 - 65,00 °C
Caurspidīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>