



LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobiele armaturen voor ideale verlichting van video-opnames met een smartphone, eenvoudige verbinding met mobiele apparaten



Toepassingsgebieden

- Vergader- en conferentieruimtes
- Kantoren
- Woonkamers
- Online vergaderingen
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Aanpasbare kleurtemperatuur voor een breed scala aan toepassingen
- Flexibele spotmontage op magnetische rail
- Verstelbaar in hoogte

Productkenmerken

- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Verbinding met mobiele apparaten via Bluetooth



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,50 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1100,000 mA
Inschakelstroom	3 A
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	250 lm
Lichtstroom efficiëntie	49 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 ... 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	200 mm
Lengte	310,00 mm
Breedte	310,00 mm
Hoogte	330,00 mm
Product gewicht	415,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

Kwikgehalte	0.0 mg
-------------	--------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK02
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3 V
Nominale capaciteit batterij	210 mAh

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Afstandsbediening en batterij inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075666870	Vouwdoos 1	250 mm x 40 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm ³
4058075666887	Verzenddoos 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.