




3- NUMINOS® PHASE M

3-fasensysteem lamp wit/zwart 4000 K 60°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® PHASE M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2060 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1004192 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Lengte | 18.5 cm |
| Hoogte | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.77 kg |
| Brutogewicht | 1.06 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montagebeschrijving | Rail plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Wattage | 20.1 W |
| Lumen | 2060 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 64 |

Lichtbron

| | |
|--------|--|
| 791825 |  An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it. |
|--------|--|

Accessoires

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|-------------------------------|